

Guide de démarrage rapide du Pulvérisateur TruElectrostatic EX7000TH

REMARQUE : Avant l'utilisation, veuillez soulever le réservoir de liquide du bloc d'alimentation et retirer l'insert en carton. Remettez ensuite le réservoir de liquide en place et suivez les instructions du guide de démarrage rapide qui reste.



CONTENU : Après le déballage, inspectez les composants pour détecter tout dommage ou pièce manquante, etc. Les éléments suivants sont inclus dans votre achat :

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1) Bloc d'alimentation avec applicateur | 4) Chargeur de batterie |
| 2) Réservoir de liquide de 3,1 litres | 5) Harnais pour sac à dos |
| 3) Batterie rechargeable 14,4V (2 incluses) | |



Étape 1: Installer la batterie

- Voir le schéma d'instruction ci-dessous

Étape 2: Insertion du réservoir de liquide

- Pour la mise en place/essai initial, remplissez le réservoir de liquide au quart de sa capacité avec de l'eau.
- Placez doucement le réservoir de liquide dans le bloc d'alimentation.
- Lorsque le réservoir est complètement inséré, il se verrouille/clenche en place.

Retrait des réservoirs de liquide:

- Localisez le loquet du réservoir vers le centre supérieur du panneau arrière du bloc d'alimentation. Tirez doucement sur le loquet et tenez-le éloigné de la ce qui permettra de libérer le réservoir.
- Le loquet étant tiré vers l'arrière, saisissez fermement la poignée du réservoir et tirez vers le haut.
- Soulevez le réservoir de liquide du bloc d'alimentation.

Étape 3 : Ajustement des sangles du harnais du bloc d'alimentation

- Mettez le bloc d'alimentation comme un sac à dos et ajustez les sangles pour qu'elles soient confortables.

Étape 4 : Vérification du fonctionnement du demandeur

- Une fois que l'interrupteur de déclenchement de l'applicateur est enfoncé, le voyant clair au dos de l'application s'allume en rouge.
- Une fois que le déclencheur de l'applicateur est relâché, le liquide s'arrête et le ventilateur s'arrête, ce qui indique que le système est éteint.

- La distance optimale d'une cible est de 24 à 36 pouces.
- L'applicateur s'éteindra une fois la batterie complètement déchargée.

INSTRUCTIONS POUR L'UNITÉ DE SAC À DOS



Étape 1: : Enfoncez doucement la pile dans la fente avec le bouton de déverrouillage de la pile tourné vers



Étape 2: Glissez doucement le réservoir dans le bloc d'alimentation, une fois



Étape 3: Mettez le bloc d'alimentation comme un sac à dos et ajustez les sangles pour qu'elles soient confortables.



Étape 4: Le voyant LED clair à l'arrière de l'applicateur s'allume en rouge lorsque l'appareil est mis sous tension et que le système d'alimentation haute tension est enclenché.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU HARNAIS

Comment attacher le bloc d'alimentation au harnais:

- Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour savoir comment attacher le bloc d'alimentation au harnais. Après l'installation du harnais, mettez le bloc d'alimentation comme un sac à dos et ajustez les sangles pour qu'elles soient confortables.
- Positionnez le tuyau hydroélectrique vers l'avant de le système. Ouvrez le rabat du harnais. Le nourrir sous la sangle verticale en nylon fixée au bloc d'alimentation du système EX7000. Repliez le harnais vers le harnais et faites correspondre les deux côtés du velcro, en fixant le harnais au bloc d'alimentation.
 - Répétez l'étape 1 pour la deuxième sangle.
 - Connectez les deux extrémités du côté, et serrez les connecteurs de la boucle entre le harnais et le bloc d'alimentation.

