

# Pulverizador EX7000™ TruElectrostatic Guía de inicio rápido

**NOTA:** Antes de usarlo, levante el tanque para líquido de la unidad de alimentación y retire el inserto de cartón. Luego recolóque el tanque para líquido y siga el resto de las instrucciones de la Guía de inicio rápido.



**CONTENIDO:** Después de sacar del paquete, inspeccione los componentes en busca de daños o piezas faltantes, etc. Los siguientes componentes están incluidos con su compra:

- |                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 1) Bloque de alimentación con aplicador      | 4) Cargador de batería |
| 2) Tanque de líquido de 3.1 L.               | 5) Arnés de la mochila |
| 3) Batería recargable de 14.4V (2 incluidas) |                        |



## Paso 1: Instale la batería

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada (3 barras = carga completa).
- Vea el diagrama de instrucciones a continuación

## Paso 2: Inserción del tanque de líquido

- Para la configuración/prueba inicial, llene 1/4 del tanque de líquido con agua.
- Coloque suavemente el tanque de líquido en el bloque de alimentación.
- Cuando el tanque esté completamente insertado, se bloqueará/hará clic en su lugar.

## Remoción del tanque de líquido:

- Ubique el pestillo del tanque hacia la parte superior central del panel posterior del bloque de alimentación. Tire suavemente y mantenga el pestillo lejos de la unidad, esto liberará el tanque.
- Con el pestillo tirado hacia atrás, sujete firmemente el asa del tanque y tire hacia arriba.
- Levante el tanque de líquido del bloque de alimentación.

## Paso 3: Ajustes de la correa del arnés del bloque de alimentación

- Coloque el bloque de alimentación como lo haría con una mochila y ajuste las correas para que se ajusten cómodamente.

## Paso 4: Comprobación de la función del aplicador

- Una vez presionado el gatillo del aplicador, la luz LED transparente en la parte posterior del aplicador se iluminará en rojo.
- Una vez que suelte el gatillo del aplicador, el líquido se detendrá y el ventilador se apagará, lo que indica que el sistema está apagado.

- La distancia óptima desde un objetivo es de 24 a 36 pulgadas.
- El aplicador se apagará una vez que la batería esté completamente agotada.

## INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE MOCHILA



Paso 1: Empuje suavemente la batería en la ranura con el botón de liberación de la batería hacia arriba



Step 2: Deslice suavemente el tanque en el bloque de alimentación, una vez insertado completamente se asegurará en su lugar.



Paso 3: Coloque el bloque de alimentación como lo haría con una mochila y ajuste las correas para que se ajusten cómodamente.



Paso 4: La luz LED transparente en la parte posterior del aplicador se iluminará en rojo cuando se encienda y el sistema de alimentación de alto voltaje esté activado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS

### How to attach power pack to harness:

a. Consulte las instrucciones a continuación sobre cómo colocar el bloque de alimentación en el arnés. Después de la colocación del arnés, coloque el bloque de alimentación como lo haría con una mochila y ajuste las correas para que se ajusten cómodamente.

1. Coloque la manguera hidroeléctrica hacia la parte delantera del sistema. Abra la solapa en el arnés. Métala debajo de la correa de nylon vertical conectada al bloque de alimentación del sistema EX7000. Dóblelo hacia el arnés y haga coincidir los dos lados del velcro, asegurando el arnés al bloque de alimentación.
2. Repita el paso 1 para la segunda correa.
3. Conecte los dos extremos laterales y apriete los conectores de la hebilla entre el arnés y el bloque de alimentación.

